



TECHNICKÝ LIST 050

LABAR, S.R.O. TOVÁRNÍ 20 ÚSTÍ NAD LABEM

BEZOPLACHOVÝ ODREZOVAČ

NÁVOD NA POUŽITÍ:

Plocha určená k odrezání se nejprve zhruba mechanicky očistí kartáčem od volně ulpívajících částic koroze a nečistot. Odrezovač se nanáší nátěrem, nástřikem nebo ponorem. Při silnějším zrezivění je nutno nátěr 2 až 3x opakovat, při použití ponoru je doba aplikace 5 min. Po dokonalém zaschnutí se na povrchu vytvoří vrstvička, která dočasně chrání před další korozi. Takto upravený povrch se bez oplachování upravuje běžnými nátěrovými systémy.

VYDATNOST : 1000 ml Odrezovače postačí k úpravě 20 - 30 m² kovového povrchu.

SKLADOVÁNÍ : Skladujte v originálních obalech při teplotě - 10° C až 30° C.

ZÁRUČNÍ DOBA : Spotřebujte do 18-ti měsíců od data výroby.


BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Dle zákona č.356/2003 Sb. je klasifikovaný jako **žravý**. Rizikové věty: **R 34** - Způsobuje poleptání. **R 10** - Hořlavý

Bezpečné nakládání: Uchovávejte mimo dosah dětí a mimo dosah zdrojů zapálení. Zákaz kouření! Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

POZOR !

Obsahuje kyselinu fosforečnou
Dráždí až leptá pokožku a sliznice



Pozor! Žíravina!