



Peroxid vodíku 10%
Technický list č.: 016

Výrobce :
LABAR, s.r.o.
Tovární 20
400 01 Ústí nad Labem

Tel./fax : 047/5601274
IČO : 64051943
E-mail : labar@wo.cz

Složení : 10% H₂O₂ + aq

Použití : Slouží k bělení předmětů – narušuje strukturu organických barviv – odbarvuje.

Barevné odstíny : čirá kapalina

Aplikace : máčením či potíráním

Ředidlo : destilovaná voda

Vlastnosti : viz. bezpečnostní listy

Balení : Pe obaly 100g nebo dle dohody se zákazníkem.

Skladování : V suchých skladech při teplotách +5 - + 15 °C. **POZOR !!** při dopravě a skladování – hořlavé pevné látky (dřevo, textil aj.) prosycené peroxidem vodíku se mohou vznítit, při styku s kapalnými hořlavinami může dojít k výbuchu. Nevystavovat světlu a teplu. Při otvírání může dojít k odfouknutí, které může obsahovat peroxid – chraňte oči a ruce.

Záruční doba : 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích pokynů.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví : Při manipulaci používat ochranný oděv, rukavice gumové, brýle či obličejový štít. Hasí se prostředky dle vzplanuté látky. **POZOR!** peroxid nasáklý v porézních materiálech má sklon k samovznícení, v kapalných hořlavinách k výbuchu..

Likvidace obalů : Pe obaly se po vymytí mohou odevzdat do tříděného odpadu.

Číslo ES (EINECS) : 008-003-01-6

ABAR