



Vodní sklo tekuté
Technický list č.: 011

Výrobce :

LABAR, s.r.o.

Tovární 20

400 01 Ústí nad Labem

Tel./fax : 047/5601274

IČO : 64051943

E-mail : labar@wo.cz

Složení : 30 – 35 % Křemičitanu sodného $\text{Na}_2\text{O} \cdot x\text{SiO}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O}$

Použití : Slouží jako příměs do betonu, šamotu nátěr betonu a jiným účelům

Barevné odstíny : čirá nebo slabě zakalená viskózní kapalina

Aplikace : dle požadavků

Ředidlo : voda

Vlastnosti : viz. bezpečnostní listy

Balení : Pe obaly 650g, 1,3 kg, 6,5 kg a 13 kg nebo dle dohody se zákazníkem.

Skladování : V suchých skladech při teplotách 0 - + 60 °C. POZOR !! neplnit do lehkých kovů.

Záruční doba : 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích pokynů.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví : Při manipulaci používat ochranný oděv, rukavice gumové, brýle či obličejový štít.

Likvidace obalů : Pe obaly se po vymytí či vyschnutí mohou odevzdat do tříděného odpadu.

ABAR