



## Tmel akrylátový bílý Technický list č.: 021

Výrobce :  
LABAR, s.r.o.  
Tovární 20  
400 01 Ústí nad Labem

Tel./fax : 475601274  
IČO : 64051943  
E-mail : labar@wo.cz

**Složení :** Akrylátová disperze, aditiva , organické a anorganické pigmenty a plniva ve vodním prostředí.

**Použití :** K tmelení nerovností omítky, dřevo, dřevovláknitých desek, sádrokartonu a pod..Tmel lze aplikovat pro venkovní a vnitřní plochy. Před samotným nátěrem je nutno podklad odmastit a očistit od případných hrubých částí nečistot.Tmel není určena pro povrchovou úpravu hraček a předmětů přicházejících do přímého styku s potravinami či pitnou vodou a krmivy bez dalších úprav.

**Barevné odstíny :** 0100 – bílá a po dohodě i jiné odstíny.

**Nanášení :** Stěrkou

**Příklad nátěrového postupu :** Podklad musí být před tmelením očištěn, odmaštěn a zbaven nesoudržných částí.Naneseme první vrstvu do tloušťky max. 3-4 mm..Po zaschnutí cca 2 hodin přebrousíme a případně opakujeme postup až do vyrovnání povrchu. Mezi jednotlivými vrstvami je nutno vyčkat cca 2 hodiny dle vlhkosti a teploty vzduchu, přičemž teplota při nanášení nesmí klesnout pod 12°C ( podklad a okolí).

**Ředidlo :** Voda

<b>Vlastnosti tmelu :</b>	Obsah netěkavých složek	od 70 %
	Vydatnost	4 – 6 m <sup>2</sup> / kg v jedné vrstvě dle podkladu

**Zasychání :** Brusný cca po 2 hodinách dle tloušťky a teploty vzduchu.

**Balení :** Pe obaly 0,2kg, 0,4 kg, 0,7 kg, 1,6 kg, 1,9 kg, 3 kg,5 kg, , 25 kg .

**Skladování :** V suchých skladech při teplotách +5 - + 25 °C. POZOR !! při dopravě a skladování chraňte před mrazem.

**Záruční doba :** 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích pokynů.

**Bezpečnost práce a ochrana zdraví :** Tmel není hořlavý ani jedovatý. Při práci je nutno dodržovat běžná hygienická pravidla.

**Likvidace obalů :** Pe obaly se po vymytí malým množstvím vody nebo vyschnutí mohou odevzdat do sběrný či tříděného odpadu.

# ABAR